

SIKKERHEDSDATABLAD

Biokleen Plastfärgbort

Sidst ændret: 30-06-2010

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

HANDELSNAVN Biokleen Plastfärgbort
ANVENDELSESOMRÅDE Farvefjerner

NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR

Virksomhed BIOkleen AB
Adresse Norra Drottninggatan 21 4:e
Postnr. / sted 451 31 Uddevalla
Land Sverige
E-mail info@biokleen.se
Internet www.biokleen.se
Telefon 0522-339 90
Fax 0522-339 91

KONTAKTPERSON

Navn	E-mail	Telefon	Land
Anders Körlin	anders.korlin@biokleen.se		

Nødtelefon	Bistandstype	Opening Hours
82 12 12 12	Bispebjerg Hospitals giftlinjen	

2. FAREIDENTIFIKATION

GENERELT

Alle informationer gælder koncentratet og dets komponenter.

HELSE

Risiko for alvorlig øjenskade. Langvarig eller gentagen hudkontakt kan have en udtørrende virkning. Indånding kan give irritation i åndedrætsorganerne.

MILJØ

Ikke anset som miljøfarlig i henhold til gældende regulativ.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
C12-14 alkoholethoxylat		500-213-3	68439-50-9	5 - 15 %	Xn,R22 - R41

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsfarlig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oxiderende, F+=yderst brandfarlig, F=meget brandfarlig, N=miljøfarlig, Kræft=kræftfremkaldende, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoksisk: , Konc.=koncentration

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING

Frisk luft.

HUDKONTAKT

Skyl med vand. Vask af med sæbe og vand. Søg læge, hvis gener vedvarer.

ØJENKONTAKT

Fjern eventuelle kontaktlinser, og skyl med vand i mindst 15 minutter (hold øjenlågene fra hinanden). Vandtemperaturen bør ligge på mellem 20 til 30 gr.C. Søg læge.

INDTAGELSE

Drik et par glas vand eller mælk. FREMKALD IKKE OPKASTNING! Kontakt omgående læge.

SIKKERHEDSDATABLAD

Biokleen Plastfärgbort

Sidst ændret: 30-06-2010

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Pulver. Afkøl med spredt vandstråle. Slukningsmiddel: kulsyre.

UEGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Anvend ikke direkte vandstråle.

BRAND- OG EKSPLOSIONSFARER

Brandfarlig.

PERSONLIGT VÆRNEUDSTYR VED SLUKNING AF BRAND

Brandfolk skal bære lukket åndedrætsudstyr og fuld beskyttelsespåkledning.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Skyl rent med meget vand. Pas på risikoen for glatte gulve.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

HÅNDTERING

Undgå kontakt med huden og øjnene. Emballagen skal åbnes og behandles forsigtigt.

OPBEVARING

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. Opbevares køligt og tørt og adskilt fra antændelseskilder.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Etabler øjenskyllestation og nødbruiser nær ved arbejdsstedet. Mekanisk ventilation eller punktudsugning kan være nødvendig.

ØJENVÆRN

Tætssluttende øjen- eller ansigtsværn ved risiko for stænk eller direkte kontakt.

HÅNDVÆRN

Brug specielle beskyttelseshandsker ved risiko for længerevarende eller gentagen hudkontakt.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

TILSTANDSFORM Væske.

FARVE Ufarvet.

LUGT Svag lugt.

OPLØSELIGHED Vand

SIKKERHEDSDATABLAD

Biokleen Plastfärgbort

Sidst ændret: 30-06-2010

Fysiske og kemiske parametre

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
pH koncentrat	~ 11,00		
pH i opløsning	~ 11,00		
Kogepunkt	> 200,00 °C		
Flammepunkt	> 100,00 °C		
Ekspløsningsgrænse	~ 11,00 %		
Selvantændelses-temp.	~ 11,00 °C		
Damptryk	~ 0,01 mmHg		
Massefylde	1070,00 kg/m ³		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

GENERELT

Ingen toxicologiske tests forefindes på dette sammensatte produkt, kun på de enkelte komponenter.

INDÅNDING

Kan irritere åndedrætsorganerne.

HUDKONTAKT

Langvarig eller gentagen kontakt kan irritere huden.

ØJENKONTAKT

Risiko for alvorlig øjensskade.

INDTAGELSE

Kan give kvalme, opkastninger og mave- og tarmbesvær.

12. MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Produktet er ikke klassificeret som skadelig for vandorganismer.

NEDBRYDELIGHED

Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr.648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanten af vaske- og rengøringsmidler.

AKKUMULERING

Forventes ikke at bioakkumulere.

ANDEN INFORMATION

Ikke anset som værende miljøfarlig.

13. BORTSKAFFELSE

GENERELT

Emballage skal rengøres og genbruges.

SIKKERHEDSDATABLAD

Biokleen Plastfärgbort

Sidst ændret: 30-06-2010

AFFALDSGRUPPER

Rester/ ubrugt produkter skal leveres som farligt affald (EWC 20 01 29).

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Nej

15. OPLYSNINGER OM REGULERING



Lokalirriterende

EU-Etiket: Nej

SAMMENSÆTNING

C12-14 alkoholethoxylat (5 - 15 %)

RISIKOSÆTNINGER

R41 Risiko for alvorlig øjenskaade.

SIKKERHEDSÆTNINGER

S1/2 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

S25 Undgå kontakt med øjnene.

S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

REFERENCER

Produktet er klassificeret og merket i henhold til EEC-forskrifter eller respektive nasjonale lover.

16. ANDRE OPLYSNINGER

INFORMATIONSKILDER

EG 1907/2006 REACH. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 970/2005.

LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER

Alle informationer gælder koncentratet og dets komponenter. Information er givet i god tro, men uden garanti for hvad produktet kan bruges til.

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

R22 Farlig ved indtagelse.

R41 Risiko for alvorlig øjenskaade.

UDGIVET: 30-06-2010