

VARUINFORMATION

Versionsdatum: 2001-04-23 Versionsnummer: 2 Utskriftsdatum: 2001-05-14

Sida: 1/3

1. Namn på produkten och företaget

Produkt: BOKLEEN PROPPLÖSARE

Anv. område: Högalkalisk propplösare för avlopp

Företaget **BOKLEEN AB**

Adress: Norra Drottninggatan 21, 4 vån
451 31 Uddevalla

Tel: 0522 33990

Fax: 0522 33991

Utfärdare

2. Sammansättningsuppgifter

Ämnen:	CAS:	Klass:	R-Fraser:	%-vikt:
Kaliumhydroxid 50%	1310-58-3	C	35	60-100

3. Risksammanfattning

Frätande. Farlig vid inandning av sprutdimma, förtäring och hudkontakt. Risk för allvarlig ögonskada vid stänk i ögonen. Kan i koncentrat påverka vissa metaller och bilda explosiv vätgas.

4. Första hjälpen

Inandning: Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt: Tag av kontaminerade kläder. Spola rikligt med vatten. Om skador uppstått kontakta läkare.

Förtäring: Framkalla ej kräkning. Drick ett par glas mjölk eller vatten. Till sjukhus.

Ögonstänk: Sköj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Till sjukhus snabbt. (Ögonläkare)

5. Åtgärder vid brand och explosionsfara

Ej brandfarlig, men flytta om möjligt produkten från brandområdet.

6. Åtgärder vid spill

Spill vallas in och omhändertages enligt lokalt gällande före- skrifter. Kontaminerade ytor rengöres noga. Beakta halkrisk på släta golvytor.

7. Lagring och hantering

Lagras i väl slutna förpackningar.

8. Förebyggande skyddsåtgärder

Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Beskrivning: Mellanviskös klar vätska med hög densitet.

Kokpunkt:	140	°C	Densitet:	1500	kg/m ³	Löslig i vatten:	Ja ger värme
Stelnpkt:	-20	°C	Expl. omr:	ET	vol %	Löslig i:	
Flampunkt	ET	°C	pH i konc:	> 14		Ångtryck:	
Tändtemp:	ET	°C	pH brukslösn:			Vid:	°C

Reagerar häftigt under värmeutveckling med syror och vissa organiska material

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala förhållanden.

11. Toxikologisk information

Inandning: Starkt irriterande och kan skada övre luftvägarna.

Hudkontakt: Frätande på huden

Förtäring: Förtäring kan ge frätskador på matstrupe och mage.

Ögonstänk: Frätande Ger allvarlig och möjligen bestående ögonskada

12. Ekotoxikologisk information

Se bilaga 1

13. Avfallshantering

Väl rengjord förpackning skall källsorteras som hårdplast.

14. Transportinformation

ADR/RID: 8,42(b)

UN-nr:

Klassificering:

ADR-etikett:

Faronummer:

IMDG:

UN-nr:

EMS-nr:

MFAG-nr:

Packing group:

DGR:

UN-nr:

Packing group:

15. Klassificering och märkning

Hälsofarlig kemisk produkt:

Farobeteckning: Frätande

Miljöfarlig kemisk produkt:

Farobeteckning: Ej klassad

Brandfarlig kemisk produkt:

Farobeteckning: Ej klassad

Brandklass:

Risk- och skyddsfraser


R34 Frätande

S2 Förvaras oåtkomligt för barn

S24 Undvik kontakt med huden

S25 Undvik kontakt med ögonen

- S26** Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
- S27** Tag genast av nedstänkta kläder
- S28** Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten
- S36** Använd lämpliga skyddskläder
- S45** Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
- S46** Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning och etiketten
- S50** Blandas inte med: syror eller ammoniakhaltiga produkter.....

Farosymboler:

Frätande

16. Övrig information

VIB 303. Mycket frätande produkt som skall hanteras enligt föreskrifter. Vid stänk i ögonen är insatstiden för ögonspolning mycket kort. Spola rikligt med vatten minst 15 minuter. Kontakta läkare även efter mindre ögonstänk. Förvaras och hanteras oåtkomligt för barn.