

Säkerhetsdatablad

SDB

Utfärdat: 2005-12-02

Internt nr.:

Ersätter tidigare VIB: 2002-11-27

Penseltvätt

1. Namnet på produkten och företaget

Handelsnamn	Penseltvätt
-------------	-------------

Leverantör	BIOkleen Miljökemi AB
Adress	Norra Drottninggatan 21, 4 vån
Postadress	451 31 Uddevalla
Telefon	+46 (0)522 33990
Fax	+46 (0)522 33991
Kontaktperson	Anders Körlin
Ansvarig	Anders Körlin
Nödtelefonnummer	112 giftinformation

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

Nr	Ingrediens namn	CAS-nummer	Konc.(vikt %)	Faroklass/Anm.
1	n-Paraffin	64771-72-8	40-60	Xn, R65-66

Teckenförklaring: Tx=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, EM=Ej märkningspliktig, E=Explosiv, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig, R=Radioaktiv, Mut=Mutagen, S=Sensibiliserande, Carc=Cancerframkallande, Repr=Reproduktionstoxisk.

Övriga ingående komponenter ej klassificerade.

3. Farliga egenskaper



Hälsofara;

Farligt; kan ge lungskador vid förtäring.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4. Första hjälpen

Allmän information

Vid förtäring, omedelbart till läkare

Inandning

Frisk luft. Kontakta läkare om problem kvarstår.

Hudkontakt

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta med tvål och vatten.

Stänk i ögonen

Skölj ögonen med mjuk vattenström. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja under minst 15 minuter.

Förtäring

FRAMKALLA EJ KRÄKNING. Kontakta genast läkare

Säkerhetsdatablad

SDB

Utfärdat: 2005-12-02

Internt nr.:

Ersätter tidigare VIB: 2002-11-27

Penseltvätt

5. Brandbekämpningsåtgärder

Släckmedel

Skum, vattendimma. Vid mindre bränder kan pulver, koldioxid, sand eller jord användas.

Brand- och explosionsrisker

Produkten är ej brandfarlig, men kan underhålla förbränning.

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

Personlig skyddsutr.

Beträffande personligt skydd se punkt 8.

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp av större mängder till avlopp eller vattendrag.

Saneringsmetoder

Större spill: Valla in med inert material. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord. Placera materialet i behållare för omhändertagande i enlighet med lokala föreskrifter.

7. Hantering och lagring

Hantering

Sedvanliga åtgärder vid hantering av kemikalier.

Lagring

Brandfarlig vätska, klass 3.

8. Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder

Förebyggande åtgärder

Tillgång till ögonspolning.

Personlig skyddsutr.

Skyddsglasögon, skyddshandskar av neopren-nitrilgummi.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende 20 °C	Klar vätska
pH i lösning (1%)	6-8
Kokpunkt	> 100 °C
Smältpunkt	< - 10 °C
Flampunkt	> 66 °C
Densitet 20 °C	820 kg/m ³
Löslighet i vatten	Olöslig
Löslighet i etanol	Löslig

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet/förhållanden som bör undvikas

Stabil vid normala förhållanden.

Skadliga sönderfallsprodukter

Inga kända.

Säkerhetsdatablad

SDB

Utfärdat: 2005-12-02

Internt nr.:

Ersätter tidigare VIB: 2002-11-27

Penseltvätt

11. Toxikologisk information

Ingående ämne	n-Paraffin
Akut toxicitet	LD 50 peroral råtta > 5000 mg/kg
Hälsoeffekter Inandning	Ej aktuellt p.g.a. produktens låga ångtryck.
Hudkontakt	Långvarig eller upprepad hudkontakt, kan ge torr hud eller torrsprickor.
Ögonkontakt	Kan ge upphov till övergående sveda eller rodnad.
Förtäring	Låg akut toxicitet. Lunginflammation kan uppstå när kräkning resulterar att produkten kommer ned i lungorna.

12. Ekologisk information

Bionedbrytbarhet	Samtliga ingående råvaror är biologiskt lätt nedbrytbara Modifierad Sturm test (OECD 301 B).
Ingående ämne	n-Paraffin
Ekotoxicitet	LC 50 (96h) Oncorhynchus mykiss(fisk) > 1000 mg/l LC 50 (48h) Daphnia magna > 1000 mg/l
Bioackumulering	Log Pow > 3.

13. Avfallshantering

Omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063), utgör farligt avfall. Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall. Utsläpp till miljön bör förhindras. Tömda engångsförpackningar lämnas till lokala återvinningscentraler eller hämtas av lokala entreprenörer under förutsättning att alla risker har eliminerats. Tömning av plåtfat: Följ den generella tömningsanvisningen i Plåtfatsgruppens/Metallkretsens instruktioner.

14. Transport information

Ej klassificerad som farligt gods enligt UN, IMO, ADR/RID eller IATA/ICAO.

15. Gällande bestämmelser

Klassificering



R-fraser

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-fraser

Säkerhetsdatablad

SDB

Utfärdat: 2005-12-02

Internt nr.:

Ersätter tidigare VIB: 2002-11-27

Penseltvätt

S23 Undvik inandning av ånga eller dimma.

S24 Undvik kontakt med huden

S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkaren och visa denna förpackning eller etiketten.

Ämnesnamn

n-Paraffin

16. Övrig information

Detta varuinformationsblad baseras på uppgifter som lämnats av tillverkare/leverantör och är anpassat till gällande lagstiftning om kemiska produkter. Informationen i detta dokument skall göras tillgänglig för alla som kan komma att hantera produkten.

Informationen i detta dokument baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd endast för Hälsa-, säkerhets- och miljöändamål. Informationen skall inte betraktas som en specifikation eller som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.

Förklaring till R-fraser i sektion 2.

R 65 Farligt; kan ge lungskador vid förtäring.

R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller torrsprickor.